

Universal maintenance Oil

Universální olej na údržbu a osvěžení vzhledu dřeva

Univerzální údržbový olej je určen pro osvěžení dřeva ošetřeného olejem Rubio Monocoat a také pro údržbu povrchů neošetřených olejem Rubio Monocoat. Olej je mimořádně vhodný pro „vysoce frekventované“ prostory, které vyžadují pravidelnou ochranu (např. veřejné prostory, kanceláře, restaurace, hotely atd.).

Univerzální údržbový olej je k dispozici v barvách „Pure“, „White“ a „Black“, které se volí v závislosti na barvě ošetřovaného povrchu.



INFORMACE O PRODUKTU

> Specifické vlastnosti

- Universální použití
- Poskytuje obnovení ochrany
- Obnovuje lesk
- Ekologický, 0% VOC

Technické parametry

- Kapalina
- Na bázi směsi přírodních olejů
- Bod vzplanutí > 65°C
- Hustota: 0,93-1,4 kg/1L
- Obsah VOC: 0 g/l

Doba zasychání	6 - 8 h, přesná doba schnutí závisí na povrchu, vlhkosti vzduchu, teplotě a větrání.
Vytvrzení	5-7 dní
Možné aplikace	Všechny svislé a vodorovné dřevěné, již natřené povrchy v interiéru
Spotřeba	0,5 L na 75-100 m ²
Aplikační teplota	8 - 30 °C
Vlhkost vzduchu pro aplikaci	40 - 60 %
Skladování	Min. + 5 °C, max. + 30 °C. Výrobek lze skladovat až 12 měsíců v suchu, v originálním obalu.
Čištění	Nejdříve po 48 hodinách vlhkým hadříkem. Po 7 dnech čističem All Natural Wood Cleaner, sprejem All Natural Wood Cleaner Spray, univerzálním mýdlem nebo přípravkem Surface Care.
Důležitá poznámka	<i>Použijte jen velmi malé množství přípravku, aby se povrch nelepil. Zajistěte dostatečné větrání.</i>

Tato použití jsou pouze orientační. Výsledky závisí na druhu dřeva a způsobu jeho úpravy. Vždy se doporučuje provést vzorek pro výpočet přesného množství.

Balení



20 ml



100 ml



500 ml

+ kanystř 5L

Skladování

Produkt lze skladovat až 24 měsíců. Skladujte v suchu a v originálním neotevřeném obalu. Chraňte před mrazem.

INFORMACE O APLIKACI

> Návod k použití

Nábytek, schody a pracovní desky

KROK 1. Očistěte povrch od nečistot a prachu

KROK 2. Nastříkejte přípravek Surface Care na povrch

KROK 3. Povrch očistěte mopem nebo mikrovláknovou utěrkou

KROK 4. Nechte povrch zaschnout (± 15 minut). Pozor: nenechávejte na povrchu vodu, stačí jej očistit vlhký. Nechodte po povrchu, dokud není zcela suchý

KROK 5. Vezměte univerzální údržbový olej a důkladně míchejte, dokud nevznikne homogenní směs

KROK 6. Naneste malé množství oleje štětcem a poté rozetřete béžovým nebo červeným brusným kotoučem nebo ruční bruskou s malým béžovým nebo červeným kotoučem o šířce 14 cm (na menší předměty a rohy můžete použít i podložku pod myš). Pracujte nejlépe na plochách o velikosti 2 až 4 m² (plochy, které zvládnete dokončit do ± 15 minut, včetně dalšího kroku).

KROK 7. Nechte několik minut vsřebat a poté setřete veškerý přebytečný olej hadříkem nebo ruční bruskou s malým bílým kotoučem o šířce 14 cm. Každou ošetřenou oblast byste měli do 15 minut otřít do sucha a neměli byste se cítit lepkavě.

> Podlahy:

KROK 1. Podlahu zbavte nečistot a prachu.

KROK 2. Nalijte maximálně 50 až 100 ml univerzálního mýdla do kbelíku s 10 litry vody.

KROK 3. Povrch očistěte mopem nebo mikrovláknovou utěrkou.

Tip: Nejlepší je pracovat se dvěma kbelíky: jedním se směsí mýdla a druhým s čistou vodou, abyste z mopu opláchlí nečistoty.

KROK 4. Opláchněte čistou vodou. Pozor: nenechávejte vodu na povrchu, stačí ji vyčistit vlhkou utěrkou.

KROK 5. Nechte schnout ± 15 minut. Nepostupujte po podlaze, dokud není zcela suchá.

KROK 6. Vezměte univerzální údržbový olej a důkladně míchejte, dokud nevznikne homogenní směs.

KROK 7. Pracujte na plochách o velikosti 5 až 10 m². Začněte každou plochu ošetřením okrajů béžovým nebo červeným drhnoucím kotoučem. Poté naneste štětcem malé množství univerzálního údržbového oleje každých 0,5 metru. Rozetřete ve směru dřeva leštičkou s béžovým nebo červeným kotoučem o šířce 16 palců (40 cm).

KROK 8. Veškerý přebytečný olej setřete hadříkem nebo leštičkou s bílým kotoučem o šířce 40 cm.

KROK 8. Po dokončení všech ploch je znovu přetřete novým bílým padem. Povrch by již neměl být lepkavý.

> Tipy a triky

- Před aplikací produkt dobře promíchejte.
- Při použití více obalů na jednom místě se doporučuje je smíchat, aby se dosáhlo rovnoměrného výsledku.
- Údržba přípravkem Oil Plus 2C v původní barvě se doporučuje, jakmile ošetřený povrch začne vykazovat nadměrné opotřebení nebo je třeba barvu osvěžit.



Textilie a další pracovní nástroje nasáklé olejem se mohou samovolně vznítit. Po použití je ponořte do vody a nechte chvíli působit, než je zlikvidujete.

POZNÁMKA: Produkt se v žádném případě nesmí ředit!

INFORMACE

Přilnavost dle DIN EN ISO 2409: klasifikace 0

Univerzální údržbový olej byl testován na odolnost proti poškrábání pomocí křížového testeru. Klasifikace pro tento test se pohybují od 0 (vynikající) do 5 (špatná) a my jsme dosáhli nejvyššího hodnocení (klasifikace 0). Toto pozitivní hodnocení testu potvrzuje, že se žádný produkt neoddělil od povrchu a že povlak zůstal neporušený.

Pomůcky



Oil Plus 2C



Universal Soap



Surface Care



All Natural Wood
Cleaner



All Natural Wood
Cleaner Spray

Certifikáty



Další podrobnosti naleznete na obalu a v bezpečnostním listu.

Kompletní sortiment produktů pro ochranu a barvení dřeva v interiéru i exteriéru naleznete na www.rubiomonocoat.com

Rubio Monocoat CZ/SK s.r.o

se sídlem S.K. Neumanna 1316
Pardubice 53002

info@rubiomonocoat.cz

+420 737 108 685

+420 733 668 707

[https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/
rubiomonocoatczsk/](https://facebook.com/rubiomonocoatczsk/rubiomonocoatczsk/)

ODPOVĚDNOST: Je na odpovědnosti uživatele, aby pomocí vlastních testů zjistil, zda je produkt vhodný pro zvolené použití. Společnost Muylle Facon NV nemůže v žádném případě nést odpovědnost za jakékoli následné škody. Výše uvedené informace mohou podléhat změnám, které budou zveřejněny v aktualizovaných verzích technického listu. Nemůžeme nést odpovědnost za špatné výsledky způsobené příčinami, které nesouvisí s kvalitou produktu. Tyto technické informace byly vypracovány na základě aktuálně dostupných informací a znalostí. Nejnovější technické listy si můžete vyžádat nebo jsou k dispozici na webových stránkách. Datum TDS: 01/02/2024. Před použitím produktu zkontrolujte bezpečnostní informace.



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV

Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIUM)

Phone +32 (0) 51 30 80 54

Fax +32 (0) 51 30 99 78

info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com